




in S . symmetric Design: IP44.DE

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

<p>Lichttechnik: 230V Power LED 2700K L70/50.000 h</p> <p>Reflektor: Flood symmetrisch</p> <p>dimmbar</p> <p>Installation: 2 m Anschlussleitung (H05RN8-F 3G0,75 mm²) mit Aquastop; Anschluss mehrerer Leuchten durch Sternverdrahtung mit externem Erd-Abzweigkasten möglich</p> <p>trittfest</p>	<p>Material: Abdeckring: Edelstahl Glas: Sicherheitsglas Gehäuse: Polyamid, Glasfaser verstärkt</p> <p>Schutzart: IP67</p> <p></p> <p>Lichtrichtung: </p>	<p>light technology: 230V Power LED 2700K L70/50.000 h</p> <p>reflector: flood symmetric</p> <p>dimmable</p> <p>installation: 2 m connection cable (H05RN8-F 3G0,75 mm²) with aquastop; possibility of connection of several luminaires by star wiring with external earth distribution box</p> <p>walk-over resistant</p>	<p>material: cover ring: stainless steel glass: safety glass housing: polyamide, fibre glass reinforced</p> <p>protection class: IP67</p> <p></p> <p>light direction: </p>
---	---	---	---



Größe in mm
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 stainless steel Sicherheitsglas klar safety glass clear	91080-27	8 W/574 lm
 stainless steel black galvanisiert Sicherheitsglas getönt galvanized safety glass tinted	91080-27-BL	8 W/261 lm

+ Anschluss optional mit IP44.DE connect.
connection with IP44.DE connect as an option.

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	Erd-Abzweigkasten earth distribution box	55380